



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 19.2W 2300lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 200mm - IP20 -  
Dimmable - Blanc Réflecteur -  
Emergency**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 248694                  |
| EAN                          | 8720169108950           |
| Code Fabricant               | 8720169108950           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 PSD-E WR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 19.2W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                                          |
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2300lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 10895000                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Product Serie                 | DN142B                                |

## Dimensions

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur (mm)                                                                                                                                                                                                                                              | 105              |
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                             | 216              |
| <div>  <b>Prix</b> bas garantis            Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> </div>  |                  |
| <div>  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b> </div> |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                           | Pas de détecteur |